


**Wzór zapytania ofertowego**

Szczecin, dnia 04.09.2019r.

Data

 Entrance Jarosław Łojko  
 ul. Gwarna 48/7, 70-789 Szczecin  
 NIP 594-101-84-89

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowę sześciu budynków rekreacji indywidualnej.

**Opis przedmiotu zamówienia**

Miejsce realizacji inwestycji Wrzosowo koło Dziwnówka, gm. Kamień Pomorski.

Budowa sześciu budynków rekreacji indywidualnej w systemie pod klucz o następujących parametrach:

Szerokość budynku 4,57m,

Długość budynku 6,48m,

 Powierzchnia zabudowy budynku 25,39 m<sup>2</sup>,

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (wysokość okapu) mierzona od średniego poziomu terenu 2,83m,

Wysokość głównej kalenicy 5,80m,

Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 45 stp.,

 Kubatura 121,22 m<sup>3</sup>,

 Powierzchnia użytkowa 30,97 m<sup>2</sup>.

Zestawienie powierzchni:

Parter

 Pokój dzienny – 13,99m<sup>2</sup>

 Aneks kuchenny – 4,86 m<sup>2</sup>

 Łazienka – 3,36 m<sup>2</sup>

Poddasze:

 Komunikacja – 0,94 m<sup>2</sup>

 Pokój 1 – 11,69 m<sup>2</sup>

 Pokój 2 – 11,76 m<sup>2</sup>

Budynek zaprojektowany w technologii szkieletu drewnianego, oparty na ścianach modułowych, zewnętrznych oraz wewnętrznych. Konstrukcja budynku oparta na monolitycznych ławach fundamentowych. Strop drewniany w technologii domu szkieletowego drewnianego. Parter strop drewniany 2x5x20cm w rozstawie co 70cm, drewno na konstrukcję tarcica C24. Stosowanie przewiązek konstrukcyjnych pomiędzy belkami układana mijankowo. Ściany zewnętrzne nośne grubość 15cm, zewnętrzna oblicówka na przerwie powietrznej 1 cm.

Ocieplenie: grubość ocieplenia wełną mineralną:

- w dachu: 150mm

- w ścianach: 100mm

- w podłodze na dole budynku: 80mm – styropianu pod wylewkę

-w podłodze na górze budynku: 50mm

- w ściankach wew.: 50mm,

Ściany nośne wewnętrzne, drewniane słupy 5x10cm w rozstawie co 90 cm. Oblicówka zewnętrzna boazeria 1,4 cm.

Ściany wewnętrzne działowe drewniane grubość 8 cm. W łazience płyty kartonowo - gipsowe wodoodporne, pokryte płytkami ceramicznymi.

Schody na poddasze lekkie drewniane.

Dach dwuspadowy wentylowany Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi. Konstrukcja dachu w technologii tradycyjnej drewnianej krokwiowo – płatwiowy. Krokwie o przekroju 6x16 cm. Tarcica na konstrukcję dachu C24. Pokrycie dachu blachodachówką. Krokwie należy zabezpieczyć dwiema powłokami Fungosilu NW-2 oraz dwiema powłokami Fobosu M-2. Podłogi na parterze oraz w oraz ściany w łazience wykończone płytkami ceramicznymi. Panele na podłogach na poddaszu.

Rodzaj okien: PCV typu euro.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena brutto	80%
2.	Termin realizacji	20%